

ハウス自動開閉装置

サンパワー NEXT



サンパワーNEXT

電源	単相AC200V 50/60Hz
消費電力	8W
サイズ	200W×350H×140D



特徴

■温度制御

1時間ごとの目標を決め細かな温度管理が可能です。
1日の開温度と閉温度を決め開閉を行います。

■遮光制御 (2重カーテン機能)

1日を最大9ステップに分け、左右別々に開幅を設定し温度による開閉が出来ます。

■時間制御

開時間と閉時間を決め1日最大6回の左右別開閉を行います。

■谷シート区間一括巻き上げ

全閉状態から素早い換気を行うため、谷シート区間をすみやかに巻き上げます。

■強制換気機能

1日1回指定した時間に任意の時間換気させることが出来ます。
(低温警報発生時には動きません)

■見やすいデジタル表示

明るさ調整機能付き。

■データ保持

目標温度や条件値を電源の入っていない状態で10年以上保持します。

■高温警報による開動作 (自動運転の時)

高温警報温度に設定した温度に達した場合に雨センサーの情報を無視して開動作が行われます。主に鳥のフンなどが原因で閉まっている時有効です。

■低温警報による閉動作 (自動運転の時)

強制換気機能動作中に低温警報になると閉動作が行われます。
また、開始時に低温警報が出ていると動作を行いません。

■自動復帰機能

手動運転時、温度警報や雨を条件に自動運転に切り替える事ができます。



タイマー盤

24時間タイマーで
開閉を制御

手動盤 (タイマーなし)

スイッチを使い
自分で開閉

